参考資料

. 他 86

MCD(単体·奥行延長·間口延長) / ジーポート Pro 3000タイプ 2台用 MCG(奥行(2)連結)

			アルミ色			複合色*1									
セット色	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	\$1 ピュアシルバー	YW ホワイト	AJ バニーチェリー/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	<u>52</u> ショコラウォールナットノステン	4 D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	4E ショコラウォールナット/フラック				
本 体	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	\$1 ピュアシルバー	YW ホワイト	H2 プラチナステン	H2 プラチナステン	H2 ブラチナステン	H2 プラチナステン	B7 カームブラック	B7 カームブラック				
鼻隠し色	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	\$1 ピュアシルバー	YW ホワイト	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット				
	* 1 鼻隠しがハニーチェリー色、キャラメルチーク色、ショコラウォールナット色、桑炭色の場合、柱・梁はプラチナステン ※セット価格には折板屋根ふきれ														

·ク色、ショコラウォールナット色、桑炭色の場合、柱·梁はプラチナステン * | 異隠しがハニーチェリー色、キャフメルチーク色、ショコラウォールナット色、栗灰色の場合、柱・架はノフナアステン色またはカームブラック色 (鼻隠しがキャラメルチーク色、ショコラウォールナット色の場合のみ)となります。鼻隠し木調色の内面は、プラチナステン色となります。

* 雨樋色は本体のカラーに応じてB1 (ブラウン色)・B7 (カームブラック色) 用のブラック色、S1 (ピュアシルバー色)・H2 (プラチナステン色) 用のシルバー色、YW (ホワイト色) 用のホワイト色の3種類を設定しています。

耐風性能(自社基準) 耐風性能(自社基準)





耐風性能の数値は 耐風性能の数値は 目安であり商品保証値 目安であり商品保証値 ではありません。 ではありません。

耐積雪性能

は含まれておりません。



※専用部品の取付 用の基礎寸法に 用の基礎で法になります。 P.98をご参照ください。 また、別売品の「耐風性能54m/

確認ください。



3000タイプ 2台用 単体セット・【柱4本仕様】 55-55 H24 横材なしタイプ カームブラック色



3000タイプ 2台用 単体セット・【柱6本仕様】 55-55-Y H24 横材付きタイプ プラチナステン色



3000タイプ 2台用 間口延長セット・【柱4本仕様】 55-55・18-Y H24 横材付きタイプ ブラウン色



3000タイプ 2台用 間口延長セット・【柱6本仕様】 55-55·18-Y H24 横材付きタイプ ピュアシルバー色



3000タイプ 2台用 奥行延長セット・【柱6本仕様】 55・12-55-Y H24 横材付きタイプ プラチナステン色



3000タイプ 2台用 奥行延長セット・【柱8本仕様】 55・12-55-Y H24 横材付きタイプ ホワイト色



3000タイプ 2台用 奥行(2)連結セット・【柱8本仕様】 55·55-30-Y H24 横材付きタイプ プラチナステン色



3000タイプ 2台用 奥行(2)連結セット・【柱12本仕様】 55·55-30-Y H24 横材付きタイプ カームブラック色

横材付き(-Y) 屋根ふき材 参考加算価格

2000477	寸法 (奥行×間口)	懊悩みし									供例りで(-1)		明かり取りな		が 多ち加昇1114代 かり取り屋根1山 明	かり取り最相なけ	
3000タイプ 2 台 用		アルミ色 鼻隠し木調										共通加算額 【()内は H30の場合					
		H24 H25 H30 凍上柱: H25							加算額	H30の場合 の加算額】		スチール折り (tO.8mm/tO.6	NX I . Smm) I st	スチール折板 (tO.8mm) リカ折板(1山) ボ	スチール折板 (tO.8mm) リカ折板(3山)		
55-48	5450×4904		იი	¥		¥		-	686,200	¥	28,200	¥	38,200	¥ 360,000 (790,500
	5450×5504			_		_		_	747,600	_	20,200	¥	38,200	¥ 405,000 (979,000
55-55	5450×6104			_		_		_	878,500	_	34,200	¥	38,200	¥ 450,000 (857,000 ¥	
60-48	5960×4904			_		_		_	690,000		34,200	¥	39,600	¥ 394,400 (859,100
60-55	5960×5504			_		_		_	804,000	_	26,200	¥	39,600			879,500 ¥	
60-60	5960×6104			-		-		_	882,300	-	40,200	¥	39,600			928,800 ¥	
55-48	5450×4904			-		_		_	848,200	_	28,200	¥	53,400	¥ 279,200 (790,500
	5450×5504			_		_		-	923,000	-	20,200	¥	53,400	¥ 314,100 (979,000
55-55	5450×6104	¥ 865,1		_		_		_	1,006,800	_	34,200	¥	53,400	¥ 349,000 (579,200 ¥	
60-48	5960×4904								852,000		34,200	¥	54,700	¥ 305,600 (859,100
60-55	5960×5504		_	-		-		-	974,200	-	26,200	¥	54,700	¥ 343,800 (585,500 ¥	
60-60	5960×6104					-		-	1,010,600	-	40,200	¥	54,700	¥ 382,000 (
_	E450340704																
M55-48 • 18	5450×6704			_				_	1,100,200	-	36,300	¥	38,200			698,500 ¥	
M55-55•18	5450×7304								1,160,000	-	28,300	(¥	67,200)			947,000 ¥	
10133-00-10	5450×7904			-		_		_	1,216,200	_	42,300	_			_	992,000 ¥	
M60-48 • 18 M60-55 • 18	5960×6704								1,128,100		42,300	¥	39,600			760,200 ¥	
	5960×7304			_		_		_	1,187,900	_	34,300	(¥	70,800)			1,027,400 ¥	
10100-00-10	5960×7904			_		_		_	<u>1,220,000</u>	_	48,300					1,076,700 ¥	
M55-48 • 18 M55-55 • 18	5450×6704 5450×7304			_		_		-	1,300,200 1,380,200	_	36,300	¥	53,400	¥ 383,900 (¥ 418,800 (559,600 ¥	
	5450×7304 5450×7904			_		_		_		_	28,300	Ŧ V	53,400			669,200 ¥ 714,200 ¥	
M55-60 • 18	5960×6704			_		_		_	1,496,100 1,304,000	_	42,300	¥	53,400	¥ 453,700 (
M60-48 • 18 M60-55 • 18	5960×6704 5960×7304			_		_		_	1,435,900	_	42,300 34,300	¥	54,700	¥ 420,200 (613,200 ¥ 733,400 ¥	
M60-60·18	5960×7304 5960×7904			_		-		-	1,435,900	-	48,300	¥	54,700 54,700	¥ 458,400 (¥ 496,600 (
_				=		=		=		=						702/700 +	1/7 13/700
J55•12-48				_		_		_	1,021,200	_	36,400	¥	59,000	¥ 444,000 (
J55•12-55 J55•12-60	6710×5504			_		-		-	1,107,700	-	28,400	¥	59,000	¥ 499,500 (
	6710×6104			_		_		-	1,289,500	¥	42,400	*	59,000	¥ 555,000 (取付不	可
J60·12-48	7220×4904					_	1,125,500	-		¥	42,400	¥	68,300	¥ 478,400 (
J60 • 12 - 55	7220×5504			_		_		_	1,188,300	_	34,400	Ť V	68,300	¥ 538,200 (
J60*12-60	7220×6104			_		_		_	<u>1,293,300</u>	_	48,400	¥	68,300	¥ 598,000 (
J55 • 12 - 48 J55 • 12 - 55 J55 • 12 - 60	6710×4904			_		-		-	1,100,900	-	36,400	¥	58,700	¥ 344,800 (8枚)		
J55 • 12-55	6710×5504			_		_		-	1,193,500	_	28,400	Ŧ V	58,700	¥ 387,900 (
100.40.40	6710×6104 7220×4904					_		-	1,307,400	-	42,400	T	58,700	¥ 431,000 (取付不	可
J60·12-48	7220×4904 7220×5504			_		_		_	1,104,700 1,260,500	_	42,400 34,400	¥	62,800 62,800	¥ 371,200 (¥ 417,600 (
J60•12-55	7220×5304 7220×6104			_		_		_	1,311,200		48,400	¥	62,800	¥ 464,000 (_		
J55•55-30 J55•55-36 J55•60-30	10839×3104			_		_		_	831,200	_	35,700	¥	74,100	¥ 458,000 (
J55•55-36	10839×3704			_		_		_	995,100		45,800	¥	74,100	¥ 549,600 (
J55•60-30	11349×3104	¥ 732,9		_		_	908,600	_		¥	41,700	¥	74,800	¥ 479,500 (取付不	可
355-00-30	11349×3704			_		-	1,072,500	-		¥	51,800	¥	74,800	¥ 575,400 (-
	11859×3104			_		_		_	838,800	_	47,700	Ť V	87,800	¥ 500,500 (
J60·60-36	11859×3704			_		_		_		_	57,800	¥	87,800	¥ 600,600 (_		
155.55-30	10839×3104																
J55-55-36	10839×3704			_		-		_		_		_		¥ 426,600 (
	11349×3104			_		_		_		_				¥ 371,500 (取付不	可
JEE-00-00	111349 X 3/04											_		¥ 445,800 (
		V 044 7	$\Delta \Delta$	13/	006 400				070 000								
J55•60-36 J60•60-30	11859×3104													¥ 388,000 (
J60·60-30														¥ 465,600 (

横材なし

※凍上柱とは、寒冷地対策として埋込の深い柱となります。

横材付き (-Y)

※1 柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、別途手配してください。

屋根ふき材参考加算価格

- *単体柱4本仕様、間口延長柱4本仕様、奥行延長柱6本仕様、奥行 (2) 連結柱8本仕様の場合はスチール折板t0.8mmをご使用ください。
 - また、単体柱6本仕様、間口延長柱6本仕様、奥行延長柱8本仕様、奥行(2)連結柱12本仕様の場合はスチール折板t0.6mmをご使用ください。明かり取り屋根をご使用の場合はスチール折板t0.8mmをご使用ください。
- ※上記の価格表の 塗り潰しの商品は、スチール折板t0.8mmとなります。
- ※2 明かり取り屋根の参考加算価格は、P.168·P.169の割付を基に計算しています。
- ※3 スチール折板屋根ふき材は、配送エリアによって別途配送費が発生する場合がございます。
- ●スチール折板屋根ふき材込み価格は、表右の〔屋根ふき材 参考加算価格〕より、スチール折板〔シルバーガルバリウム鋼板、(屋根下面)ペフなし〕および明かり取り屋根の参考加算価格を本体に加算してください。
- ●オプション:サイドパネル ▶P.150、ブレース ▶P.164、上吊り棚 ▶P.177、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.177、木調アタッチメント ▶P.170、スクリーンパネル ▶P.174、ダウンライト、高意匠鼻隠し、アルミたて樋カバー ▶P.162、躯体すき間カバー ▶P.177、収納式サポート ▶P.164
- ●別売品:3面囲い(単体セットのみ) ▶P.158、変形敷地対応セット ▶P.176、梁延長仕様 ▶P.166、機能柱·スクリーン ▶P.170、軒天パネル ▶P.162、スチール折板屋根ふき材 ▶P.165、明かり取り屋根(ポリカーボネート折板) ▶P.167、耐震セット ▶P.164、耐風性能54m/秒セット ▶P.165

注 意

●耐荷重性能3000N/㎡(306.1kgf/㎡、目安として積雪100㎝相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。 ※上の数値は比重0.3:積雪量1㎝あたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1㎝あたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。